

PRODUKT INFORMATION // PRODUCT INFORMATION

Button




- » **Auch als Pendelleuchte erhältlich //** Also available as pendant-luminaire
- » **Der Allrounder unter den Anbau-Downlights //**
The allrounder among the surface-mounted downlights
- » **Sowohl für Allgemein als auch Akzentbeleuchtung //**
As well suitable for general lighting as accent lighting
- » **Lichteinsatz dreh- und schwenkbar //**
Light-insert rotatable and turnable
- » **Hocheffiziente LED Technologie//**
Highly-efficient LED technology



Auch als DALI Version erhältlich
Also available as DALI version

Button

Anbau-Downlight // Surface-mounted Downlight




- LED Anbau-Downlight in zylinderförmigem Design für Allgemein- und Akzentbeleuchtung
 - Lebensdauer L80 B20 50.000 h
 - Lichteinsatz 350° drehbar und 20° schwenkbar
 - hohe Wartungsfreundlichkeit
 - energiesparend, keine UV- und Wärmestrahlung
 - Wärmemanagement mit Passivkühlung
 - Reflektor mit Spiegeloptik aus hochwertigem Aluminium 99.98%
 - PRI Plus Reflektortechnik für optimale Lichtausbeute und Entblendung
 - Schutzglas klar
 - Gehäusezylinder aus Aluminium
 - Lichteinsatz aus Zinkdruckguss
 - Einfacher Deckenanbau über Montageplatte (werkzeuglos abnehmbar über Bajonettverschluss)
 - Montageplatte mit Fangseil
 - LED-Konverter integriert
 - 5-polige Anschlussklemme
 - Optional: DALI, 2700 K / 3000 K / 4000 K
 - Farben: schwarz, silber, weiß
- LED surface-mounted downlight in cylindrical design for general and accent lighting
 - lifetime L80 B20 50.000 h
 - light-head rotates through 350° and pivots out 20°
 - outstanding ease of maintenance
 - energy saving, no UV and thermal emissions
 - thermal management via passive cooling
 - specular reflector made from high-quality aluminium 99.98%
 - PRI Plus reflector technology for high luminous efficiency and glare-free lighting
 - clear safety glass
 - housing made from aluminium
 - light-insert made from die-cast zinc
 - easy mounting via mounting plate (tool-free removable via bayonet catch)
 - mounting plate with safety wire
 - ballast integrated
 - 5-pole terminal block
 - optional: DALI, 2700 K / 3000 K / 4000 K
 - colours: black, silver, white

CE \oplus ∇ IP20

Leistung power	Ausstrahlwinkel beam-angle	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Bestell-Nr order no.
14 W	15	1210 lm	830	BTN-A 301.30.15
	25	1200 lm	830	BTN-A 301.30.25
	35	1200 lm	830	BTN-A 301.30.35
	50	1150 lm	830	BTN-A 301.30.50
29 W	15	2440 lm	830	BTN-A 302.30.15
	25	2400 lm	830	BTN-A 302.30.25
	35	2460 lm	830	BTN-A 302.30.35
	50	2305 lm	830	BTN-A 302.30.50

Abmessungen in mm // dimensions in mm

Pendelleuchte // Pendant Luminaire



- Zylindrische LED Pendelleuchte für Allgemein- und Akzentbeleuchtung
 - Deckdose mit Einspeisung aus ABS-Kunststoff in Leuchtenfarbe (D = 82 mm, H = 35 mm)
 - Höhenverstellbare Drahtseilabhängung (Länge: 1500 mm)
 - Optional: DALI (Aufpreis)
- cylindrical LED pendant luminaire for general and accent lighting
 - ceiling box with feeder made from ABS plastic (D = 82 mm, H = 35 mm)
 - height adjustable wire-ropes suspension (length: 1500 mm)
 - optional: DALI (surcharge)

CE \oplus ∇ IP20

Leistung power	Ausstrahlwinkel beam-angle	Lichtstrom luminous flux	Lichtfarbe light-colour	Bestell-Nr order no.
14 W	15	1210 lm	830	BTN-P 301.30.15.3
	25	1200 lm	830	BTN-P 301.30.25.3
	35	1200 lm	830	BTN-P 301.30.35.3
	50	1150 lm	830	BTN-P 301.30.50.3
29 W	15	2440 lm	830	BTN-P 302.30.15.3
	25	2400 lm	830	BTN-P 302.30.25.3
	35	2460 lm	830	BTN-P 302.30.35.3
	50	2305 lm	830	BTN-P 302.30.50.3

Abmessungen in mm // dimensions in mm